



## Installation PaperCut Mac OS :

Avant de commencer, bien vérifier que votre MacBook ou iMac soit sur le réseau filaire de l'école ou wifi (Mines-ParisTech).

1/ Installation du logiciel PCClient :

a/ Depuis le finder cliquez sur « aller » puis « Se connecter au serveur »



b/ Entrer l'adresse du serveur : smb://papercut.interne.mines-paristech.fr , puis connexion :

• • •	Connexion au serveur
smb://papercut.int	erne.mines-paristecn.tr
Serveurs favoris :	
+ - * •	? Parcourir Connexion

c/ Entrer vos identifiants du type Mines-paristech\pnom et votre mot de passe :







## d/ Sélectionner « PCClient » et faire « OK » :

00	
***	Sélectionnez les volumes à monter sur « papercut.interne.mines-paristech.fr » :
•	PCClient
	PCDirectPrintMonitor
	PCRelease
	Annuler OK

.

## e/ Aller dans le Dossier « mac » :

		📇 PCClient	
		* • 🖞 💿	Q Rechercher
ns	linux	mac	msvcp120.dll
s ements			тхт
	msvcp140.dll	msvcr120.dll	README.txt
ools ≜		-	
nter =			
	vcruntime140.dll	win	

f/ Exécuter le fichier Ricoh\_IM\_C3000\_C3500\_LIO\_1.1.0.0.dmg afin d'installer les pilotes Ricoh :









i/ Penser à ajouter dans le démarrage de votre compte l'application PCClient afin qu'elle se lance à chaque ouverture de session de votre mac :

Dans les préférences système de votre finder, dans « utilisateurs et groupes », sélectionner votre compte et dans l'onglet « ouverture » aller chercher PCClient dans applications :

••• <> ===	Utilisate	urs et groupes	Q Rechercher
Utilisateur actuel	Ouverture automatique à	Mot de passe Ouverture	
Autres utilisateurs	Élément	Туре	Masquer
PaperCut MF Host Standard	PCClient	Application	
Utilisateur invité Désactivé			
Options	Pour masquer une applicatio la colonne Masquer. +	n à l'ouverture de session, sélectionne	z la case correspondante dans
Pour empêcher les modi	ifications, cliquez sur le cac	lenas.	?





Ou à partir des versions de MacOs 13 « Ventura » aller sur la pomme puis « réglages Système » et rechercher en haut le mot « ouverture » pour avoir la fenêtre suivante et retrouver le « + » pour ajouter l'application PCCLIENT :



## 2/ Installation de l'imprimante :

a/ Pour ajouter une imprimante , aller dans les « préférences système » puis cliquer sur « imprimantes et scanners » :

Ś	Finder	Fichier	Édition	Présentatior
À	propos de	ce Mac		
Pr Ap	éférences op Store	Système		
Él	éments ré	cents		►
Forcer à quitter \C#3				てまり
Su R€ Ét	uspendre l edémarrer. eindre	'activité 		
Ve	errouiller l'	écran		^#Q
Fe	ermer la se	ssion adr	ninistrate	ur 企業Q







Ou à partir de MacOS 13 « Ventura » aller dans « Réglages Système... » puis « imprimantes et scanners » :

<b>É Finder</b> Fichier Édition	Présentatic			
À propos de ce Mac		•••	Imprimantes et scanners	
Réglages Système		Q Rechercher	Imprimante par défaut	copieur-sophia 🗘
App Store			Format de papier par défaut	A4 0
Éléments récents	>	Bureau et Dock Moniteurs Fond d'éaran	Imprimantes	
Forcer à quitter	CHO	Économiseur d'écran	copieur-sophia     o Inactive, Par défaut	>
Suspendre l'activité Redémarrer Éteindre Verrouiller l'écran Fermer la session administrateur	~ X Q • X Q	<ul> <li>Batterie</li> <li>Écran verrouillé</li> <li>Touch ID et mot de passe</li> <li>Utilisateurs et groupes</li> <li>Mots de passe</li> <li>Comptes Internet</li> <li>Game Center</li> <li>Cartes et Apple Pay</li> <li>Clavier</li> <li>Trackpad</li> <li>Imprimantes et scanners</li> <li>Java</li> </ul>		Ajouter une imprimante, un scanner ou un fax ?

b/ cliquer sur le « + » en bas à gauche de la fenêtre suivante :



c/ Ajouter les informations suivante dans la partie « IP » et cliquer sur ajouter :

Adresse : papercut.interne.mines-paristech.fr

Protocole : Line Printer Daemon – LPD

File d'attente : copieur-sophia-noauth

Nom : Copieur Sophia

Utiliser : « Sélectionner le logiciel » puis dans la liste choisir « RICOH IM C4500 PS »





Impri	mantes et scanners	Q Rechercher
• • •	Ajouter	
🔶 🛞 🖕	i i ai	Rechercher
Par défaut IP Wind	dows Options avancées	Rechercher
Adresse :	papercut.interne.mines-par	istech.fr
	Adresse ou nom d'hôte complets	s et valides.
Protocole :	Line Printer Daemon - LPD	
File d'attente :	copieur-sophia-noauth	
	Laissez blanc pour utiliser la file	d'attente par défaut.
Nom :	Copieur Sophia	
Emplacement :		
Utiliser :	RICOH IM C4500 PS	0
	Le logiciel d'imprimante sélection	onné ne provient pas du fabricant et ne
	Par défaut IP Win Adresse : Protocole : File d'attente : Nom : Emplacement : Utiliser :	Adresse : papercut.interne.mines-par Adresse : papercut.interne.mines-par Adresse ou nom d'hôte complete Protocole : Line Printer Daemon - LPD File d'attente : copieur-sophia-noauth Laissez blanc pour utiliser la file Nom : Copieur Sophia Emplacement : Utiliser : RICOH IM C4500 PS

3/ Utilisation de L'imprimante :

a/ Lors de l'impression d'un document vous aurez une fenêtre qui s'ouvre vous demandant de vous authentifier, il faudra mettre votre nom d'utilisateur PNOM et votre mot de passe AD Mines :

ore	Imprimante :	Copieur Sophia			0		Connexion
	Copies : Pages :	toutes		F	C	onnexion Vos identifiants	sont requis pour l'accès à l'imprimante.
				7	Non	n d'Utilisateur : Mot de passe : Rappel :	jdupre •••••••• Pour les 5 prochaines minutes
	? PDF 🖌 Aff	≪ ← 1 sur 1 → 3	>> nuler Imprimer				ОК

b/ La fenêtre suivante s'affichera et vous pourrez aller badger sur une des imprimantes du site pour récupérer votre document :

	PaperCut MF - Message
	Attention
<b>Ju</b>	Votre document a été placé en file d'attente. Avant que le document puisse être imprimé, vous devez vous connecter dans l'interface web ou dans la station de libération des impressions et libérer votre